

AIRIS

PhotoStar 5708



AIRIS PhotoStar 5708

Descripción del producto

AIRIS PhotoStar 5708

Resolución de imagen Resolución de vídeo

2560x1920 / 2048x1536 / 1280x960 / 640x480
VGA 130fps

Sensor de imagen

5 mega pixel CCD

Pantalla

2.0" color LTPS-TFT LCD

Lente

Rango de enfoque

Ancho: 2.8 / Tele: 4.8
Ancho 0.06m-inf
Normal 0.5m-inf
Tele 0.35m-inf

Zoom

Zoom digital: Hasta 4x (en vista previa y modo captura), 8x (en reproducción)
Zoom óptico: 3x

Velocidad de obturación Exposición Balance de blancos

Mecánico: Hasta 1/1000 sec
Auto; manual: 1/3 EV step, -2.0 - +2.0 EV
Auto; manual: luz diurna, atardecer, nuboso, tungsteno o fluorescente.

Memoria

Interna
Externa

Incluye 10 Mb memoria Flash y 32Mb memoria SDRAM
Soporta tarjetas de memoria SD y MMC hasta 512Mb

Flash Autodisparo

Incorporado: automático, apagado, reductor de ojos rojos, nocturno
3 seg, 10 seg

Sistema operativo

PC: Windows 98/98SE/2000/ME/XP

Software

MAC: OS 8.6 o superior
Driver compatible para PC y MAC

Lenguajes soportados

Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, Potugués

Conexiones Alimentación

Conector USB, conector AV y entrada DC
Batería Ion-Litio recargable

Certificaciones

CE, FCC, VCCI

Dimensiones Peso

91 x 58 x 22 mm
120 gr aprox. (sin batería ni tarjeta de memoria)