

# AIRIS



## AIRIS ATRIO SR210

<b>Descripción del producto</b>	Servidor de impresión y procesos intermedios. Ideal para la PYME.
<b>Formato</b>	Chasis pedestal. F.A. 300 W con PFC, 4 ventiladores 8 cm opcionales. Interruptor de detección de apertura de chasis. 6 bahías 5.25", 1 bahía 3.5" externa, 4 bahías 3.5" internas
<b>Dimensiones</b>	42,5 cm (alto) x 19,5 cm (ancho) x 53 cm (fondo)
<b>Placa Base Chipset Controlador Gráfico</b>	Intel® Westchester, Socket LGA 775 Intel® G965 Integrado. Chipset Intel® GMA X3000
<b>Conectividad interna</b>	1 PCI Express 16x, 3 PCI Express x1, 3 PCI 32-bit/33 MHz, 6 S-ATA II (3 GB/s), 1 P-ATA
<b>Conectividad externa</b>	1 conector serie RS-232C 9 pines, 1 paralelo ECP/EPP de 25 pines 2 conectores mini-DIN de 6 pines (PS/2) 1 conector Ethernet 10/100/1000 RJ-45, 1 conector VGA de 15 pines Hasta 10 USB 2.0 (6 traseros), hasta 2 IEEE1394a (1 trasero)
<b>Procesador</b>	Soporta procesadores Intel® Core(TM)2 Duo, Intel® Pentium® D, Intel® Pentium® 4 y el Intel® Celeron® D en socket LGA775.
<b>Memoria Capacidad Tipo</b>	DDR SDRAM, DIMM 184 pines Hasta 8 GB (4 DIMMS) Dual Channel DDR2 800/667/533
<b>Almacenamiento</b>	Almacenamiento interno máximo 1 TB S-ATA2 (300 MB/s)
<b>RAID</b>	Controladora RAID Serial ATA 0,1,5,10 (0+1)
<b>Red Dispositivos de entrada</b>	Intel® PRO 10/100/1000 Mbps Teclado multimedia y ratón óptico AIRIS Opcionales
<b>Sistema Operativo</b>	Opcional

Para consultas técnicas: [soporteservidores@infinity-system.com](mailto:soporteservidores@infinity-system.com)